DAUB Bakery Machinery

DE308v1

www.daub.nl

Vergleichstabelle	Robotrad-s Form	Robotrad-s Form Automatic	Robotrad-s Form Variomatic
Standard			
Bedienung über Joystick oder Bedientasten	●	●	●
Deckplatte aus Edelstahl	●	●	●
Abnehmbare Seitenwände	●	●	●
Teilscheibe aus lebensmitteltauglichen Ertalyte-Segmenten	●	●	●
Teilklingen aus Edelstahl	●	●	●
Feststellbare Lenkrollen	●	●	●
Automatisches Anheben des Messers für einfache Reinigung	●	●	●
Frontgriffe für hohe Mobilität	●	●	●
Tür mit Sicherheitsschaltern	●	●	●
Starten des automatischen Arbeitszyklus per einfachem Tastendruck	-	●	●
Deckel öffnet sich automatisch	-	●	●
Automatischer Start des Arbeitszyklus, Deckel verriegelt und öffnet sich selbsttätig	-	-	●
Einstellbare Pressdauer	-	-	●
Variable Regelung des Hydraulikdrucks	-	-	●
Speicher für 10 Press- und Teilprogramme	-	-	●
Auch Pressen ohne Teilen möglich (für Verwendung als reine Teig- oder Butterpresse)	-	-	●
Optionen			
Doppelte Teilscheibe 6/12x, 10/20x, 12/24x oder 20/40x	●	●	●
Teflonbeschichtete Edelstahlplatte	●	●	●
Variable Regelung des Hydraulikdrucks	●	●	s
Spannungswandler für Dreiphasenwechselstrom (400 V)	●	●	●
Aufbewahrungshaken für bis zu 3 Gitter (ein- oder beidseitig)	●	●	●
Mehlblech mit Abdeckung zur Anbringung an verschiedenen Positionen	●	●	●
Abstellfläche aus Edelstahl, links oder rechts	●	●	●
Besonders hygienisches Glasbedienfeld mit Bedientasten	●	●	●
Sicherheitsschalter vorn und abnehmbare Seitenbleche	●	●	●
Gusseisengestell auf Rädern für zusätzliche Stabilität	●	●	●
Zubehör			
Empfohlene Ersatzteile für 3 Jahre Betrieb	●	●	●
Sanftes Druckteppich (blau)	●	●	●
Formplatte (rot)	●	●	●
Untere Druckplatte (rot)	●	●	●
Leistungsaufnahme, Abmessungen und Gewicht			
Leistungsaufnahme (kW)	1.6	1.6	1.6
Abmessungen B × T × H (cm)	82 x 66 x 108	82 x 66 x 108	82 x 66 x 108
Gewicht (kg)	385	385	385

s = Standard