

	DR	DR Flex	DR Robot	DR Robot Automatic	DR Robot Variomatic
Standaard uitvoering					
Gietijzeren voet op wielen	•	•	•	•	•
Automatische motorschakelaar	•	•	•	•	•
Vaste verdeelschijf	•	-	-	-	-
Verwisselbare verdeelschijf	-	•	•	•	•
RVS verdeelmes	•	•	•	•	•
Geanodiseerde aluminium verdeelschijf	•	•	•	•	•
Getefloneerde persring	•	•	•	•	•
Electrisch verdelen	-	-	•	•	•
Automatisch opbollen	•	•	•	•	•
Programmeerbare pers- en opboltijden	-	-	-	•	•
Automatische cyclus voor verdelen en opbollen	-	-	-	•	•
Handmatige gewichtsinstelling	•	•	•	•	-
Programmeerbare gewichtsinstelling	-	-	-	-	•
Instelbare uitslag van de opboltafel	-	-	-	-	•
Regelbare opbolsnelheid	-	-	-	-	•
Variabele drukregeling	-	-	-	-	•
Opties					
Drukregeling	-	-	•	•	s
Verhoogde opbolsnelheid (25%)	•	•	•	•	s
Vloerbevestiging (i.p.v. gietijzeren voet)	•	•	•	•	•
Dampers (i.p.v. gietijzeren voet)	•	•	•	•	•
Uitvoering voor penitentiaire inrichting (specificatie op aanvraag)	•	•	-	-	-
Transformator voor 4-fasen verbinding zonder N (400V)	•	•	•	•	-
UL veiligheid en hygiene certificering	•	•	•	•	•
Koelingsventilator	•	•	•	•	•
Temperatuur gestuurde koelingsventilator	•	•	•	•	•
Accessoires					
Set reserve onderdelen voor 3 jaar	•	•	•	•	•
Verwisselbare verdeelschijf	-	•	•	•	•
Set van 3 opbolplaten	•	•	•	•	•
Manometer	-	-	•	•	•
Vermogen, afmetingen & gewichten					
Vermogen (kW)	0.6	0.6	1.3	1.3	1.3
Afmetingen BxDxH (cm)	62 x 67 x 146	62 x 67 x 146	62 x 67 x 170	62 x 67 x 170	62 x 67 x 160
Gewicht (kg)	325	325	345	345	345

s = standaard