

## Tableau de comparaison

### Robotrad-p+      Robotrad-p+ Automatique

| <b>Standard</b>  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Commandée par manette ou panneau de commande tactile   | ●             | ●             |
| Plaque supérieure en acier inoxydable  | ●             | ●             |
| Panneaux latéraux amovibles  | ●             | ●             |
| Plaque de pressage synthétique de qualité alimentaire  | ●             | ●             |
| Roulettes pivotantes avec frein  | ●             | ●             |
| Poignées avant pour des déplacements faciles   | ●             | ●             |
| Porte avec commutateurs de sécurité  | ●             | ●             |
| Fonction presse seule (comme presse à pâte ou à beurre)  | ●             | ●             |
| Cycle de travail automatique à actionnement unique   | -             | ●             |
| Déverrouillage automatique du couvercle  | -             | ●             |
| Fermeture automatique, démarrage automatique du cycle de travail et ouverture automatique du couvercle | -             | -             |
| Temps de pressage réglable   | -             | -             |
| Régulation variable de la pression hydraulique   | -             | -             |
| Mémoire pour 10 programmes de pressage et de division  | -             | -             |
| <b>Options</b>   |               |               |
| Plaque supérieure en inox enduit de Téflon   | ●             | ●             |
| Régulation variable de la pression hydraulique   | ●             | ●             |
| Transformateur pour des branchements à 4 fils sans N à 400V  | ●             | ●             |
| Crochets de rangement sur un ou deux côtés pour max. 6 grilles   | ●             | ●             |
| Tiroir à farine avec couvercle à différents emplacements   | ●             | ●             |
| Table de support en inox du côté gauche ou droit   | ●             | ●             |
| Panneau en verre avec commandes tactiles pour davantage d'hygiène                                      | ●             | ●             |
| Interrupteurs de sécurité sur l'avant et panneaux latéraux amovibles                                   | ●             | ●             |
| Pied en fonte sur roulettes pour une stabilité accrue  | ●             | ●             |
| <b>Accessoires</b>   |               |               |
| Pièces de rechange conseillées pour 3 ans de fonctionnement  | ●             | ●             |
| Jauge de pression pour système hydraulique   | ●             | ●             |
| Plaque de presse inférieure  | ●             | ●             |
| Tapis de presse mou  | ●             | ●             |
| <b>Puissance, dimensions et poids</b>  |               |               |
| Puissance (kW)   | 1.6           | 1.6           |
| Dimensions LxPxH (cm)  | 82 x 66 x 108 | 82 x 66 x 108 |
| Poids (kg)   | 370           | 370           |

s = standard