

**Tabla de comparación**
**Robotrad-p+      Robotrad-p+      Robotrad-p+**  
**Automatic      Variomatic**

<b>De serie</b>			
Se opera con palanca de mando o panel de control táctil	•	•	•
Placa superior de acero inoxidable	•	•	•
Paneles laterales extraíbles	•	•	•
Placa de prensado sintética de uso alimentario	•	•	•
Ruedas giratorias con freno	•	•	•
Mangos delanteros para fácil movilidad	•	•	•
Puerta con interruptores de seguridad	•	•	•
Función "solo prensar" (como prensa de masa o mantequilla)	•	•	•
Ciclo de trabajo automático con un toque	-	•	•
Liberación automática de la tapa	-	•	•
Autocierre, puesta en marcha automática del ciclo de trabajo y autoapertura de la tapa	-	-	•
Tiempo de prensado ajustable	-	-	•
Regulación de presión hidráulica variable	-	-	•
Memoria de 10 programas de prensado y división	-	-	•
<b>Opciones</b>			
Placa superior de acero inoxidable revestida de teflón	•	•	•
Regulación de presión hidráulica variable	•	•	s
Transformador para conexiones de 4 cables sin N a 400 V	•	•	•
Ganchos de almacenamiento para hasta 6 rejillas en uno o ambos lados	•	•	•
Bandeja para harina con cubierta superior en diversas posiciones	•	•	•
Mesa de soporte de acero inoxidable en lado derecho o izquierdo	•	•	•
Panel de cristal con controles táctiles para una higiene extra	•	•	•
Interruptores de seguridad en el lado delantero y paneles laterales extraíbles	•	•	•
Pie de hierro fundido sobre las ruedas para una estabilidad adicional	•	•	•
<b>Accesorios</b>			
Piezas de repuesto recomendadas para 3 años de funcionamiento	•	•	•
Manómetro para el sistema hidráulico	•	•	•
Placa de prensado inferior	•	•	•
Tapete de prensado blando	•	•	•
<b>Potencia, dimensiones y pesos</b>			
Potencia (kW)	1.6	1.6	1.6
Dimensiones AnxPrxAl (cm)	82 x 66 x 108	82 x 66 x 108	82 x 66 x 108
Peso (kg)	370	370	370

s = de serie