

Robopress prensa masa-mantequilla con placa de prensado fija



Placa superior de acero inoxidable

Todos los modelos Robopress tienen un tambor de 43 x 43,5 x 12 cm para hasta 20 kg de masa o mantequilla.

Prácticos mangos delanteros para protección adicional, fácil movilidad y posicionamiento sin esfuerzo.

Equipada con ruedas giratorias y frenos

Un mecanismo de agarre y cierre de sólida construcción para abrir y cerrar la tapa en un solo movimiento natural fluido.

Robopress tiene un tambor para la masa de acero inoxidable con placa de prensado de uso alimentario para bloques de grasa y masa uniformes y rectangulares. También se puede utilizar como prensa para masa fermentada.

Construcción íntegra de acero resistente con paneles extraíbles para una limpieza eficiente y rápida



La Robopress de Daub forma unos bloques rectangulares uniformes de grasa y masa de 43 x 43,5 cm.



Placa superior de acero inoxidable revestida de teflón (opcion)



La regulación de presión variable viene de serie en la Variomatic y es una opción interesante en otros modelos.

Robopress prensa masa-mantequilla con placa de prensado fija

Robopress Variomatic



No requiere esfuerzo físico alguno: puesta en marcha automática, autocierre y autoapertura de la tapa al final del ciclo. La Robopress Variomatic también agrega tiempo de presión ajustable para tener una flexibilidad aún mayor.

La Robopress de Daub es una prensa de masa o mantequilla con forma cuadrada. Crea bloques de grasa y masa uniformes y rectangulares. El tiempo de prensado es ajustable, por lo que también se puede usar como prensa para masa fermentada. La Robopress se basa en la gama Robocut, pero está equipada con una placa de prensado sintética de uso alimentario en vez de un disco divisor.

La Robopress se ha diseñado para cumplir las normas internacionales de higiene, seguridad y funcionamiento más estrictas. La cubierta de tambor interior de acero inoxidable de gran calidad y la placa de prensado sintética de uso alimentario hacen que sea higiénica y duradera.

Robopress

Prensa moviendo y manteniendo la palanca de mando arriba y abajo.

Robopress Variomatic

Se opera mediante palanca de mando y panel de control táctil; prensa con ciclo de trabajo totalmente automático de un solo toque, puesta en marcha automática cerrando la tapa, cierre, liberación, desbloqueo y apertura de la tapa automáticos, reducción del tiempo del ciclo y programación flexible para hasta 10 ciclos de trabajo distintos. Equipada de serie con regulación de presión variable.

