

English



Robocut (S) Automatic

Hydraulic dough divider with one-touch automatic work cycle

Daub's Robocut hydraulic dough dividers are the latest design on the market today. These compact dividers are gentle on dough, mobile and designed to be maintenance friendly. All dividers are equipped with a dough friendly, reliable and specially designed hydraulic system. The complete range of all Robocut dividers is solidly constructed, quiet and easy to use.

Robocut models are available with both round and square dough bowls. A round (47 x 12 cm) bowl for optimal weight accuracy. A square (43 x 43.5 x 12 cm) bowl for easy to handle dough portions. Both versions are available in various dough weight ranges.

Daub dividers are designed to meet toughest international hygienic, safety and operation standards. With high grade stainless steel inner rings and knives, and food-grade dividing heads, all Robocut dividers require minimal flour, are hygienic in daily use and long term durable.



Dividing head made out of easy exchangeable food grade ertalyte dividing segments.



High grade stainless steel dividing knife for weight ranges from 120 to 3340 gr.



Compact design, easy movable with little maintenance required.



Dividing head with stainless steel knife and ring around the dough bowl make the Robocut robust and hygienic.

Robocut (S) Automatic

Hydraulic dough divider with one-touch automatic work cycle

- Operated by joy-stick lever or touch controls; automatic cycle, auto release of the lid, end-switch, cycle time reduction and safety switch
- Variable hydraulic pressure regulation
- Dividing head 6x, 10x, 12x, 20x, 24x, 40x, 6/12x, 10/20x, 12/24x or 20/40x for pieces from 120 to 3340 gr.
- Square (43 x 43.5 x 12 cm) stainless steel dough bowl for up to 20 kg of dough
- Automatic rising of stainless steel knife for easy cleaning
- Dividing head composed of easy exchangeable food grade ertalyte dividing segments
- High grade stainless steel ring around dough bowl for less flour and extra hygiene
- Stainless steel top plate
- Equipped with swivel wheels and brakes
- Energy efficient with automatic motor switch; only operating when machine is pressing or dividing
- Removable back and side panels for easy cleaning and maintenance access
- Front handles for protection of control panel and extra movability
- Constructed with specially designed hydraulic system for quiet and smooth dividing
- Only food approved and stainless steel parts come in contact with dough

Options

- Teflon coated stainless steel top plate
- Glass panel with touch controls for extra hygiene
- Flour tray with top cover
- Foldable stainless steel support table
- Safety switches on front and removable side panels
- Cast iron foot on wheels for extra stability
- Special colour

Power 1.6 kW, 3-phase, net weight 295 kg,
 WxDxH 54 x 66 x 108 cm

Type	Division	Weight range (gr)*	Dough capacity (kg)*	Dimension dough piece (cm)	Dough bowl (cm)	Capacity (pc/h)**
S06	6 (2x3)	800 - 3340	4.8 - 20	21.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	675
S10	10 (2x5)	480 - 2000	4.8 - 20	21.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	1125
S12	12 (4x3)	400 - 1670	4.8 - 20	10.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	1350
S20	20 (4x5)	240 - 1000	4.8 - 20	10.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	2250
S24	24 (8x3)	200 - 840	4.8 - 20	5.3 x 14.2	43.5 x 43 x 12	2700
S40	40 (8x5)	120 - 500	4.8 - 20	5.3 x 8.4	43.5 x 43 x 12	4500
S06/12	6 (2x3)	800 - 3340	4.8 - 20	21.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	675
	12 (4x3)	400 - 1670	4.8 - 20	10.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	1350
S10/20	10 (2x5)	480 - 2000	4.8 - 20	21.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	1125
	20 (4x5)	240 - 1000	4.8 - 20	10.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	2250
S12/24	12 (4x3)	400 - 1670	4.8 - 20	10.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	1350
	24 (8x3)	200 - 840	4.8 - 20	5.3 x 14.2	43.5 x 43 x 12	2700
S20/40	20 (4x5)	240 - 1000	4.8 - 20	10.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	2250
	40 (8x5)	120 - 500	4.8 - 20	5.3 x 8.4	43.5 x 43 x 12	4500

* depending on dough consistency ** depending on operator efficiency and production flow

US-English



Robocut (S) Automatic

Hydraulic dough divider with one-touch automatic work cycle

Daub's Robocut hydraulic dough dividers are the latest design on the market today. These compact dividers are gentle on dough, mobile and designed to be maintenance friendly. All dividers are equipped with a dough friendly, reliable and specially designed hydraulic system. The complete range of all Robocut dividers is solidly constructed, quiet and easy to use.

Robocut models are available with both round and square dough bowls. A round (19" x 5") bowl for optimal weight accuracy. A square (17" x 17" x 5") bowl for easy to handle dough portions. Both versions are available in various dough weight ranges.

Daub dividers are designed to meet toughest international hygienic, safety and operation standards. With high grade stainless steel inner rings and knives, and food-grade dividing heads, all Robocut dividers require minimal flour, are hygienic in daily use and long term durable.



Dividing head made out of easy exchangeable food grade ertalyte dividing segments.



High grade stainless steel dividing knife for weight ranges from 4 to 120 oz.



Compact design, easy movable with little maintenance required.



Dividing head with stainless steel knife and ring around the dough bowl make the Robocut robust and hygienic.

Robocut (S) Automatic

Hydraulic dough divider with one-touch automatic work cycle

- Operated by joy-stick lever or touch controls; automatic cycle, auto release of the lid, end-switch, cycle time reduction and safety switch
- Variable hydraulic pressure regulation
- Dividing head 6x, 10x, 12x, 20x, 24x, 40x, 6/12x, 10/20x, 12/24x or 20/40x for pieces from 4 to 120 oz.
- Square (16.9" x 17.1" x 4.7") stainless steel dough bowl for up to 45 lbs. of dough
- Automatic rising of stainless steel knife for easy cleaning
- Dividing head composed of easy exchangeable food grade ertalyte dividing segments
- High grade stainless steel ring around dough bowl for less flour and extra hygiene
- Stainless steel top plate
- Equipped with swivel wheels and brakes
- Energy efficient with automatic motor switch only operating when machine is pressing or dividing
- Removable back and side panels for easy cleaning and maintenance access
- Front handles for protection of control panel and extra movability
- Constructed with specially designed hydraulic system for quiet and smooth dividing
- Only food approved and stainless steel parts come in contact with dough

Options

- Teflon coated stainless steel top plate
- Glass panel with touch controls for extra hygiene
- Flour tray with top cover
- Foldable stainless steel support table
- Safety switches on front and removable side panels
- Cast iron foot on wheels for extra stability
- Special colour

Power 1.6 kW, 3-phase, net weight 650 lbs.
WxDxH 21" x 26" x 43"

Type	Division	Weight range (oz)*	Dough capacity (lbs)*	Dimension dough piece (in)	Dough bowl (in)	Capacity (pc/h)**
S06	6 (2x3)	28 - 118	10 - 45	8.5 x 5.6	17.1 x 16.9 x 4.7	675
S10	10 (2x5)	17 - 71	10 - 45	8.5 x 3.3	17.1 x 16.9 x 4.7	1125
S12	12 (4x3)	14 - 59	10 - 45	4.2 x 5.6	17.1 x 16.9 x 4.7	1350
S20	20 (4x5)	9 - 35	10 - 45	4.2 x 3.3	17.1 x 16.9 x 4.7	2250
S24	24 (8x3)	7 - 29	10 - 45	2.1 x 5.6	17.1 x 16.9 x 4.7	2700
S40	40 (8x5)	4 - 18	10 - 45	2.1 x 3.3	17.1 x 16.9 x 4.7	4500
S06/12	6 (2x3)	28 - 118	10 - 45	8.5 x 5.6	17.1 x 16.9 x 4.7	675
	12 (4x3)	14 - 59	10 - 45	4.2 x 5.6	17.1 x 16.9 x 4.7	1350
S10/20	10 (2x5)	17 - 71	10 - 45	8.5 x 3.3	17.1 x 16.9 x 4.7	1125
	20 (4x5)	9 - 35	10 - 45	4.2 x 3.3	17.1 x 16.9 x 4.7	2250
S12/24	12 (4x3)	14 - 59	10 - 45	4.2 x 5.6	17.1 x 16.9 x 4.7	1350
	24 (8x3)	7 - 29	10 - 45	2.1 x 5.6	17.1 x 16.9 x 4.7	2700
S20/40	20 (4x5)	9 - 35	10 - 45	4.2 x 3.3	17.1 x 16.9 x 4.7	2250
	40 (8x5)	4 - 18	10 - 45	2.1 x 3.3	17.1 x 16.9 x 4.7	4500

* depending on dough consistency ** depending on operator efficiency and production flow

Nederlands



Robocut (S) Automaat

Hydraulische deegverdeler met automatische bediening

Daub kan een uitgebreid pakket hoog kwalitatieve hydraulische verdelers aanbieden; onmisbaar in elke moderne bakkerij waar op traditionele wijze brood wordt bereid. De Robocut van Daub is uitgerust met een deegvriendelijk, betrouwbaar hydraulisch systeem dat speciaal door Daub is ontwikkeld. De verdelers nemen weinig plaats in, zijn eenvoudig te bedienen, stil in gebruik, behandelen elke deegsoort zacht en voorzichtig, zijn makkelijk verplaatsbaar en bijzonder onderhoudsvriendelijk.

Robocut-modellen zijn verkrijgbaar met zowel ronde als vierkante deegkuip. Een ronde kom (47 x 12 cm) voor een hoge gewichtsnauwkeurigheid. Een vierkante (43 x 43,5 x 12 cm) kom voor gemakkelijk hanteerbare deegstukken. Beide versies zijn verkrijgbaar in verschillende versies met breed gewichtsbereik.

De Robocut verdelers zijn ontworpen om te voldoen aan de strengste internationale voorschriften op het gebied van hygiëne en veiligheid. Met de roestvrijstalen binnenring, messen en voedselgekeurde deelpop is maar weinig meel nodig bij het verdelen. De motor van de Robocut loopt alleen wanneer de machine werkelijk deeg aan het verdelen is. Dit maakt de machine duurzaam, energiezuinig en staat garant voor een lange levensduur.



Deelpop bestaande uit voedsel gekeurde, eenvoudig te vervangen ertalyle segmenten.



Deelmes van hoogwaardig RVS voor gewicht bereik van 120 tot 3340 gr.



Compact ontwerp, makkelijk verplaatsbaar en bijzonder onderhoudsvriendelijk.



Deelpop met hoogwaardig roestvrijstalen mes en kuipring maken de Robocut robuust en hygiënisch.

Robocut (S) Automaat

Hydraulische deegverdelers met automatische bediening

- Persen en verdelen met compacte bedieningshendel of makkelijke tiptoetsen; automatisch persen en verdelen, ontlasten van de deksel, eind- en veiligheidsschakelaar
- Instelbare drukregeling
- Deelkop 6x, 10x, 12x, 20x, 24x, 40x, 6/12x, 10/20x, 12/24x, of 20/40x voor gewichten van 120 tot 3340 gr.
- Vierkante RVS deegkuip (43,5 x 43,5 x 12 cm) voor max. 20 kg deeg.
- Schoonmaakstand; automatisch opkomen van het RVS deelmes voor schoonmaak
- Deelkop bestaande uit makkelijk verwisselbare voedsel gekeurde ertalyte segmenten
- Extra hygiënisch dankzij de roestvrijstalen binnenring om de kuip waardoor bij het vormverdelen weinig of geen meel nodig is
- RVS dekselplaat
- Staat op stevige zwenkwielen met rem
- Energiezuinig door automatische motorschakelaar waarbij de motor alleen loopt bij persen en verdelen
- Binnenkant eenvoudig te reinigen dankzij afneembare achter- en zijpanelen
- Stevige handvaten aan de voorkant maken de machine makkelijk verplaatsbaar
- Speciaal, door Daub ontwikkeld, deegvriendelijk en betrouwbaar hydraulisch perssysteem
- Enkel voedsel gekeurde en roestvrijstalen delen komen in aanraking met deeg

Opties

- Getefloneerde RVS dekselplaat
- Hardglazen bedieningspaneel met tiptoets bediening voor extra hygiëne
- Meelbak met deksel
- Opklapbaar RVS werkblad
- Veiligheidsschakelaars op voorpaneel en afneembare zijpanelen
- Gietijzeren voet op wielen voor extra stabiliteit
- Afwijkende kleurstelling

Vermogen 1.6 kW, 3-fasen, netto gewicht 295 kg

BxDxH 54 x 66 x 108 cm

Type	Verdeling	Gewichtsbereik (gr)*	Deeg capaciteit (kg)*	Afmetingen deegstuk (cm)	Afmetingen deegkuip (cm)	Capaciteit (st./uur)**
S06	6 (2x3)	800 - 3340	4.8 - 20	21.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	675
S10	10 (2x5)	480 - 2000	4.8 - 20	21.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	1125
S12	12 (4x3)	400 - 1670	4.8 - 20	10.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	1350
S20	20 (4x5)	240 - 1000	4.8 - 20	10.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	2250
S24	24 (8x3)	200 - 840	4.8 - 20	5.3 x 14.2	43.5 x 43 x 12	2700
S40	40 (8x5)	120 - 500	4.8 - 20	5.3 x 8.4	43.5 x 43 x 12	4500
S06/12	6 (2x3)	800 - 3340	4.8 - 20	21.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	675
	12 (4x3)	400 - 1670	4.8 - 20	10.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	1350
S10/20	10 (2x5)	480 - 2000	4.8 - 20	21.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	1125
	20 (4x5)	240 - 1000	4.8 - 20	10.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	2250
S12/24	12 (4x3)	400 - 1670	4.8 - 20	10.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	1350
	24 (8x3)	200 - 840	4.8 - 20	5.3 x 14.2	43.5 x 43 x 12	2700
S20/40	20 (4x5)	240 - 1000	4.8 - 20	10.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	2250
	40 (8x5)	120 - 500	4.8 - 20	5.3 x 8.4	43.5 x 43 x 12	4500

* afhankelijk van de samenstelling van het deeg ** afhankelijk van gebruik en efficiency

Français



Robocut (S) Automatique

Diviseuse hydraulique avec cycle de travail automatique à actionnement unique

Les diviseuses de pâte hydrauliques Robocut de Daub sont actuellement les modèles les plus récents sur le marché. Ces diviseuses compactes sont délicates avec la pâte, mobiles et conçues pour être faciles à entretenir. Toutes les diviseuses sont équipées d'un système hydraulique respectueux de la pâte, fiable et spécialement conçu. Toute la gamme des diviseuses Robocut bénéficie d'une construction robuste et est facile et silencieuse à utiliser.

Les modèles Robocut sont disponibles avec des cuves à pâte rondes et carrées. Une cuve ronde (47 x 12 cm) pour une précision optimale du poids. Une cuve carrée (43 x 43.5 x 12 cm) pour facilement manipuler les portions de pâte. Les deux versions sont disponibles dans plusieurs plages de poids de pâte.

Les diviseuses Daub sont conçues pour répondre aux normes internationales d'hygiène, de sécurité et d'utilisation les plus strictes. Avec des anneaux intérieurs et des couteaux en acier inoxydable de grande qualité, l'ensemble des diviseuses Robocut nécessite un minimum de farine, est hygiénique dans l'usage quotidien et durable à long terme.



Plaque diviseur composé de segments diviseurs en ertalyte de qualité alimentaire et facilement échangeables.



Couteau diviseur en acier inoxydable de haute qualité pour des plages de poids entre 120 et 3340 g.



Modèle compact, facile à déplacer et nécessitant une maintenance minimale.



Avec son plaque diviseur avec couteau et anneau en acier inoxydable autour de la cuve à pâte, la Robocut est robuste et hygiénique.

Robocut (S) Automatique

Diviseuse hydraulique avec cycle de travail automatique à actionnement unique

- Commandée par manette ou commandes tactiles ; cycle automatique, ouverture automatique du couvercle, interrupteur de fin, la réduction du temps de cycle et interrupteur de sécurité
- Régulation variable de la pression hydraulique
- Plaque diviseur 6x, 10x, 12x, 20x, 24x, 40x, 6/12x, 10/20x, 12/24x ou 20/40x pour des pâtons de 120 à 3340 g.
- Cuve à pâte carrée (43 x 43,5 x 12 cm) en acier inoxydable pour jusqu'à 20 kg de pâte
- Levage automatique du couteau en acier inoxydable pour un nettoyage facilité
- Plaque diviseur composé de segments diviseurs en ertalyte de qualité alimentaire et facilement échangeables
- Anneau en acier inoxydable de haute qualité autour de la cuve à pâte pour plus d'hygiène et moins de farine
- Plaque supérieure en acier inoxydable
- Équipée de roulettes pivotantes avec frein
- Économique en énergie avec le commutateur de moteur automatique qui fonctionne uniquement lorsque la machine réalise le pressage ou la division
- Panneaux arrière et latéraux amovibles pour un accès facile au nettoyage et à l'entretien
- Poignées avant pour la protection du panneau de commande et une mobilité accrue
- Construite avec un système hydraulique spécialement conçu pour une division silencieuse et fluide
- Seules des pièces de qualité alimentaire et en acier inoxydable entrent en contact avec la pâte

Options

- Plaque supérieure en inox enduit de Téflon
- Panneau en verre avec commandes tactiles pour davantage d'hygiène
- Bac à farine avec couvercle
- Table de support pliable en acier inoxydable
- Interrupteurs de sécurité sur l'avant et panneaux latéraux amovibles
- Pied en fonte sur roulettes pour une stabilité accrue
- Couleur spéciale

Puissance 1,6 kW, courant triphasé, poids net 295 kg
LxPxH 54 x 66 x 108 cm

Type	Division	Poids plage (gr)*	Pâte capacité (kg)*	Taille du pâton (cm)	Cuve à pâte (cm)	Capacité (pc/h)**
S06	6 (2x3)	800 - 3340	4.8 - 20	21.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	675
S10	10 (2x5)	480 - 2000	4.8 - 20	21.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	1125
S12	12 (4x3)	400 - 1670	4.8 - 20	10.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	1350
S20	20 (4x5)	240 - 1000	4.8 - 20	10.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	2250
S24	24 (8x3)	200 - 840	4.8 - 20	5.3 x 14.2	43.5 x 43 x 12	2700
S40	40 (8x5)	120 - 500	4.8 - 20	5.3 x 8.4	43.5 x 43 x 12	4500
S06/12	6 (2x3)	800 - 3340	4.8 - 20	21.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	675
	12 (4x3)	400 - 1670	4.8 - 20	10.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	1350
S10/20	10 (2x5)	480 - 2000	4.8 - 20	21.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	1125
	20 (4x5)	240 - 1000	4.8 - 20	10.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	2250
S12/24	12 (4x3)	400 - 1670	4.8 - 20	10.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	1350
	24 (8x3)	200 - 840	4.8 - 20	5.3 x 14.2	43.5 x 43 x 12	2700
S20/40	20 (4x5)	240 - 1000	4.8 - 20	10.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	2250
	40 (8x5)	120 - 500	4.8 - 20	5.3 x 8.4	43.5 x 43 x 12	4500

* variable en fonction de la consistance de la pâte ** variable en fonction de l'efficacité de l'opérateur et du flux de production

Deutsch



Robocut (S) Automatic

Hydraulischer Teigteiler mit automatischem Arbeitszyklus per Tastendruck

Die hydraulischen Teigteiler der Serie Robocut von Daub sind die modernsten auf dem Markt. Die kompakten Teigteiler bearbeiten den Teig besonders sanft und sind mobil und wartungsfreundlich. Alle Modelle sind mit einem speziell entwickelten teigschonenden und zuverlässigen Hydrauliksystem ausgestattet. Die gesamte Robocut-Serie ist stabil aufgebaut, leise und benutzerfreundlich.

Die Robocut-Modelle sind mit rundem oder viereckigem Teigkorb erhältlich. Runde Teigkörbe (47 × 12 cm) bieten eine optimale Genauigkeit beim Gewicht. Viereckige Teigkörbe (43 × 43,5 × 12 cm) hingegen erzeugen besonders einfach weiterzuverarbeitende Teiglinge. Beide Versionen sind für verschiedene Teiggewichtsbereiche erhältlich.

Teigteiler von Daub entsprechen den höchsten internationalen Standards im Hinblick auf Hygiene, Sicherheit und Betrieb. Dank der Innenringe und Messer aus hochwertigem Edelstahl benötigen Robocut-Teigteiler sehr wenig Mehl und sind im täglichen Gebrauch besonders hygienisch sowie äußerst langlebig.



Teilkopf aus leicht auswechselbaren lebensmitteltauglichen Ertalyste-Segmenten.



Hochwertiges Edelstahl-Teilmesser für Gewichte zwischen 120 und 3340 g.



Kompaktes Design, leicht transportierbar, minimaler Wartungsaufwand.



Die Teilkopf mit Edelstahlmesser und der Teigkorbring machen die Robocut robust und hygienisch.

Robocut (S) Automatic

Hydraulischer Teigteiler mit automatischem Arbeitszyklus per Tastendruck

- Bedienung über Joystick oder Tasten, automatischer Zyklus, automatisches Öffnen des Deckels, Endlagenschalter, Zykluszeitverkürzung und Sicherheitsschalter
- Variable Regelung des Hydraulikdrucks
- Teilkopf 6x, 10x, 12x, 20x, 24x, 40x, 6/12x, 10/20x, 12/24x oder 20/40x für Teigstücke von 120 bis 3340 gr.
- Edelstahl-Teigkorb, rechteckig (43 × 43,5 × 12 cm), für bis zu 20 kg Teig
- Automatisches Anheben des Edelstahlmessers für einfache Reinigung
- Teilkopf aus leicht auswechselbaren lebensmitteltauglichen Ertalyte-Segmenten
- Teigkorbring aus hochwertigem Edelstahl, weniger Mehl nötig, verbesserte Hygiene
- Deckplatte aus Edelstahl
- Mit feststellbaren Lenkrollen
- Energiesparender Betrieb: Motor läuft nur so lange, wie Teiglinge gepresst oder rundgewirkt werden
- Abnehmbare Rück- und Seitenwände für einfache Reinigung und Wartung
- Frontgriffe zum Schutz des Bedienfelds und erhöhte Mobilität
- Mit speziell entwickeltem Hydrauliksystem für einen leisen und sanften Teilvorgang
- Es kommen ausschließlich lebensmitteltaugliche Edelstahlteile mit dem Teig in Kontakt

Optionen

- Teflonbeschichtete Edelstahlplatte
- Besonders hygienisches Glasbedienfeld mit Bedientasten
- Mehlbehälter mit Abdeckung
- Abstellfläche aus Edelstahl, links oder rechts
- Sicherheitsschalter vorn, abnehmbare Seitenbleche
- Gusseisengestell auf Rädern für zusätzliche Stabilität
- Sonderfarbe

Leistung 1,6 kW, dreiphasig, Nettogewicht 295 kg

B x T x H 54 × 66 × 108 cm

Typ	Teilung	Gewichtsbereich (gr)*	Teigkapazität (kg)*	Abmessung Teigstück (cm)	Abmessungen Teigkorb (cm)	Kapazität (Stck./h)**
S06	6 (2x3)	800 - 3340	4.8 - 20	21.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	675
S10	10 (2x5)	480 - 2000	4.8 - 20	21.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	1125
S12	12 (4x3)	400 - 1670	4.8 - 20	10.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	1350
S20	20 (4x5)	240 - 1000	4.8 - 20	10.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	2250
S24	24 (8x3)	200 - 840	4.8 - 20	5.3 x 14.2	43.5 x 43 x 12	2700
S40	40 (8x5)	120 - 500	4.8 - 20	5.3 x 8.4	43.5 x 43 x 12	4500
S06/12	6 (2x3)	800 - 3340	4.8 - 20	21.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	675
	12 (4x3)	400 - 1670	4.8 - 20	10.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	1350
S10/20	10 (2x5)	480 - 2000	4.8 - 20	21.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	1125
	20 (4x5)	240 - 1000	4.8 - 20	10.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	2250
S12/24	12 (4x3)	400 - 1670	4.8 - 20	10.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	1350
	24 (8x3)	200 - 840	4.8 - 20	5.3 x 14.2	43.5 x 43 x 12	2700
S20/40	20 (4x5)	240 - 1000	4.8 - 20	10.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	2250
	40 (8x5)	120 - 500	4.8 - 20	5.3 x 8.4	43.5 x 43 x 12	4500

* je nach Teigkonsistenz ** je nach Effizienz des Personals und der allg. Produktion

Español

**Robocut (S) Automatic**

Divisora de masa hidráulica con ciclo de trabajo automático

Hoy en día las divisoras hidráulicas de lotes Robocut de Daub tienen el diseño más vanguardista del mercado. Estas divisoras compactas manipulan la masa con delicadeza, son móviles y están diseñadas para un fácil mantenimiento. Todas las divisoras están equipadas con un sistema hidráulico que está especialmente diseñado para que trate la masa con cuidado y sea fiable. La gama completa de las divisoras Robocut tiene una construcción sólida, es silenciosa y fácil de usar.

Los modelos de Robocut están disponibles tanto con cestas de masa redondas como cuadradas. Una cesta redonda (47 x 12 cm) para una precisión de peso óptima. Una cesta cuadrada (43 x 43,5 x 12 cm) para porciones de masa fáciles de manipular. Ambas versiones están disponibles en diversas gamas de peso de masa.

Las divisoras de Daub se han diseñado para cumplir las normas internacionales de higiene, seguridad y funcionamiento más estrictas. Con anillos interiores y cuchillas de acero inoxidable de gran calidad, todas las divisoras Robocut requieren una cantidad mínima de harina, son higiénicas en su uso diario y tienen una larga vida útil.



Cabezal divisor hecho de segmentos divisores fácilmente intercambiables Ertalyte de uso alimentario.



Cuchilla divisora de acero inoxidable de gran calidad para ámbitos de peso de 120 a 3340 gr.



Diseño compacto, fácilmente movable y que requiere poco mantenimiento.



Cabezal divisor con cuchilla de acero inoxidable y el anillo alrededor del tambor para la masa hacen que la Robocut sea una máquina robusta e higiénica.

Robocut (S) automatic

Divisora de masa hidráulica con ciclo de trabajo automático

- Se opera con palanca de mando o controles táctiles; ciclo automático, liberación automática de la tapa, interruptor de fin de carrera, reducción del tiempo de ciclo e interruptor de seguridad
- Regulación de presión hidráulica variable
- Cabezal divisor 6x, 10x, 12x, 20x, 24x, 40x, 6/12x, 10/20x, 12/24x o 20/40x para piezas de 120 a 3340 g.
- Cesta de masa cuadrada (43 x 43,5 x 12 cm) de acero inoxidable para hasta 20 kg de masa
- Elevación automática de la cuchilla de acero inoxidable para una fácil limpieza
- Cabezal divisor compuesto de segmentos divisores fácilmente intercambiables Ertalyte de uso alimentario
- Anillo de acero inoxidable de gran calidad alrededor del tambor para la masa para higiene extra y menos harina
- Placa superior de acero inoxidable
- Equipada con ruedas giratorias y frenos
- Eficiencia energética con interruptor automático del motor que solo funciona cuando la máquina está prensando o dividiendo
- Paneles traseros y laterales extraíbles para fácil limpieza y acceso para mantenimiento
- Mangos delanteros para proteger el panel de control y mayor movilidad
- Construida con un sistema hidráulico especialmente diseñado para una división silenciosa y regular
- Solo entran en contacto con la masa las piezas de acero inoxidable y de uso alimentario

Opciones

- Placa superior de acero inoxidable revestida de teflón
- Panel de cristal con controles táctiles para una higiene extra
- Bandeja para harina con cubierta superior
- Mesa de apoyo plegable de acero inoxidable
- Interruptores de seguridad en el lado delantero y paneles laterales extraíbles
- Pie de hierro fundido sobre las ruedas para una estabilidad adicional
- Color especial

Potencia 1,6 kW, trifásica, peso neto 295 kg
An x Pr x Al 54 x 66 x 108 cm

Modelo	Division	Ámbito de peso (gr)*	Capacidad de masa (kg)*	Tamaño porción de masa (cm)	Tamaño cesta de masa (cm)	Capacidad (pz/h)**
S06	6 (2x3)	800 - 3340	4.8 - 20	21.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	675
S10	10 (2x5)	480 - 2000	4.8 - 20	21.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	1125
S12	12 (4x3)	400 - 1670	4.8 - 20	10.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	1350
S20	20 (4x5)	240 - 1000	4.8 - 20	10.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	2250
S24	24 (8x3)	200 - 840	4.8 - 20	5.3 x 14.2	43.5 x 43 x 12	2700
S40	40 (8x5)	120 - 500	4.8 - 20	5.3 x 8.4	43.5 x 43 x 12	4500
S06/12	6 (2x3)	800 - 3340	4.8 - 20	21.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	675
	12 (4x3)	400 - 1670	4.8 - 20	10.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	1350
S10/20	10 (2x5)	480 - 2000	4.8 - 20	21.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	1125
	20 (4x5)	240 - 1000	4.8 - 20	10.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	2250
S12/24	12 (4x3)	400 - 1670	4.8 - 20	10.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	1350
	24 (8x3)	200 - 840	4.8 - 20	5.3 x 14.2	43.5 x 43 x 12	2700
S20/40	20 (4x5)	240 - 1000	4.8 - 20	10.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	2250
	40 (8x5)	120 - 500	4.8 - 20	5.3 x 8.4	43.5 x 43 x 12	4500

* dependiendo de la consistencia de la masa ** depende de la eficiencia del operador y de producción

Русский

**Модель Robocut (S) Automatic**

Гидравлический тестоделитель с автоматическим рабочим циклом

Гидравлические модели серии Daub Robocut соответствуют последнему слову в дизайне на современном рынке хлебопекарного и кондитерского оборудования. Эти компактные делители бережно обращаются с тестом, мобильны и просты в обслуживании. Все тестоделители оснащены надежной гидравлической системой, спроектированной специально для работы с тестом. Тестоделители из линейки Robocut просты в использовании и бесшумны, что помогает создать благоприятную рабочую атмосферу.

Модели Robocut доступны с круглыми и с квадратными лотками. Круглый лоток (47 x 12 см) обеспечивает оптимальную весовую точность. Квадратный лоток (43 x 43.5 x 12 см) удобен для порционирования теста. Обе версии доступны для работы с тестом различной плотности.

Тестоделители фирмы Daub спроектированы с учетом самых жестких международных гигиенических требований и стандартов функционирования. Высококласные внутренние кольца и ножи из нержавеющей стали в сочетании с тефлоновыми разделительными дисками требуют минимум муки, гигиеничны и долговечны.



Разделительный диск, состоящий из сменных делительных сегментов из ПЭТ.



Высококласный делительный нож из нержавеющей стали для деления теста на куски от 120 до 3340 г.



Компактный дизайн, мобильность и минимальное техобслуживание.



Разделительный диск и кольцо из нержавеющей стали около кюветы для теста делают Robocut надежной и гигиеничной машиной.

Модель Robocut (S) Automatic

Гидравлический тестоделитель с автоматическим рабочим циклом

- Управляется при помощи джойстика или сенсорного пульта кнопками вверх и вниз, концевым выключателем и регулировкой времени; автоматический рабочий цикл, автоматическое открытие и закрытие крышки, безопасный выключатель
- Переменное гидравлическое давление
- Разделительная головка 6х, 10х, 12х, 20х, 24х, 40х, 6/12х, 10/20х, 12/24х или 20/40х для резки кусочков теста от 120 до 3340 г.
- Квадратной формы чаша для теста размером 43 x 43.5 x 12 см вместимостью 20 кг.
- Автоподъем ножей из нержавеющей стали для чистки
- Разделительный диск, состоящий из сменных делительных сегментов из ПЭТ
- Качественное кольцо из нержавеющей стали, благодаря которому требуется меньше муки
- Верхняя пластина из нержавеющей стали
- Поворотные колесики с тормозами
- Энергоэффективность делителя за счет автоматического включения двигателя исключительно во время надавливания или тестоделения
- Съемные задняя и боковые панели для удобного доступа при очистке и техобслуживании
- Передние ручки для защиты панели управления и повышения мобильности
- Гидравлическая система спроектирована специально для бесшумного и плавного деления теста
- С тестом контактируют только части из нержавеющей стали и тефлона

Опции

- Верхняя пластина из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием
- Стекланная гигиеническая сенсорная панель управления
- Лоток для муки с крышкой
- Складной вспомогательный столик из нержавеющей стали
- Кнопки безопасности на передней части и съемные боковые панели
- Чугунная основа на колесах для устойчивости
- Специальный цвет

Мощность 1,6 кВт, 3-фазный, вес нетто 295 кг

Габариты: Ширина x глубина x высота 54 x 66 x 108 см

Тип	Деления	Весовой диапазон (г)*	Вместимость (кг)*	Размер порции (см)	Кювета для теста (см)	Производительность (шт/ч)**
S06	6 (2x3)	800 - 3340	4.8 - 20	21.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	675
S10	10 (2x5)	480 - 2000	4.8 - 20	21.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	1125
S12	12 (4x3)	400 - 1670	4.8 - 20	10.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	1350
S20	20 (4x5)	240 - 1000	4.8 - 20	10.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	2250
S24	24 (8x3)	200 - 840	4.8 - 20	5.3 x 14.2	43.5 x 43 x 12	2700
S40	40 (8x5)	120 - 500	4.8 - 20	5.3 x 8.4	43.5 x 43 x 12	4500
S06/12	6 (2x3)	800 - 3340	4.8 - 20	21.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	675
	12 (4x3)	400 - 1670	4.8 - 20	10.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	1350
S10/20	10 (2x5)	480 - 2000	4.8 - 20	21.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	1125
	20 (4x5)	240 - 1000	4.8 - 20	10.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	2250
S12/24	12 (4x3)	400 - 1670	4.8 - 20	10.7 x 14.2	43.5 x 43 x 12	1350
	24 (8x3)	200 - 840	4.8 - 20	5.3 x 14.2	43.5 x 43 x 12	2700
S20/40	20 (4x5)	240 - 1000	4.8 - 20	10.7 x 8.4	43.5 x 43 x 12	2250
	40 (8x5)	120 - 500	4.8 - 20	5.3 x 8.4	43.5 x 43 x 12	4500

* зависит от консистенции теста ** зависит от продуктивности оператора и процесса производства